

Přípojky, matice, nástavce, těsnění

Přípojka manometrová nátrubková		druh A		inf. cena
DIN 16 283, (ČSN 137520, 137524 A)		vnitřní	vnitřní	podle kusů
.1 - konstrukční ocel, PN 630/200°C	M12x1,5	M12x1,5L	81 0099	35 Kč
.3 - korozivzdorná ocel, PN 630/300°C	M12x1,5	M12x1,5L	13 7520 05	75 Kč
.1 - konstrukční ocel, PN 630/200°C	M20x1,5	M20x1,5L	81 0097	48 Kč
.3 - korozivzdorná ocel, PN 630/300°C	M20x1,5	M20x1,5L	13 7520 04	175 Kč
Matice přesuvná		druh B		inf. cena
ČSN 137525, 137524 B		vnitřní	obj.č.	podle kusů
.1 - konstrukční ocel, PN 630/200°C		M12x1,5	13 7525 00	20 Kč
.1 - konstrukční ocel, PN 630/200°C		M20x1,5	13 7525 01	26 Kč
.3 - korozivzdorná ocel, PN 630/300°C		M20x1,5	13 7525 05	117 Kč
Vsuvka k přivaření pro přípojky		druh C		inf. cena
ČSN 137527, 137524 C			obj.č.	podle kusů
.1 - konstrukční ocel, PN 630/200°C		prům.12	13 7527 00	35 Kč
.3 - korozivzdorná ocel aus., PN 630/300°C		prům.12	13 7527 03	87 Kč
.1 - konstrukční ocel, PN 630/200°C		prům.20	13 7527 01	36 Kč
.3 - korozivzdorná ocel aus., PN 630/300°C		prům.20	13 7527 02	126 Kč
Nástavec pro přípojky		druh D		inf. cena
ČSN 137528, 137524 D		vnější	obj.č.	podle kusů
.1 - konstrukční ocel, PN 630/200°C		M12x1,5L	13 7528 00	26 Kč
.3 - korozivzdorná ocel, PN 630/300°C		M12x1,5L	13 7528 02	107 Kč
.1 - konstrukční ocel, PN 630/200°C		M20x1,5L	13 7528 01	49 Kč
.3 - korozivzdorná ocel, PN 630/300°C		M20x1,5L	13 7528 03	217 Kč
Přípojka manometrová přechodová		druh E		inf. cena
ČSN 137521, 137524 E		vnitřní	vnější	obj.č.
.1 - konstrukční ocel, PN 630/200°C	M20x1,5	G1/2"	13 7521 04	47 Kč
.3 - korozivzdorná ocel, PN 630/300°C	M20x1,5	G1/2"	13 7521 11	129 Kč
.1 - konstrukční ocel, PN 630/200°C	G1/2"	M20x1,5	81 0105	56 Kč
.3 - korozivzdorná ocel, PN 630/300°C	G1/2"	M20x1,5	81 0145	129 Kč
.1 - konstrukční ocel, PN 630/200°C	M12x1,5	M20x1,5	81 0104	56 Kč
.3 - korozivzdorná ocel, PN 630/300°C	M12x1,5	M20x1,5	81 0141	120 Kč
.1 - konstrukční ocel, PN 630/200°C	M12x1,5	G1/4"	81 0133	61 Kč
.1 - konstrukční ocel, PN 630/200°C	G1/4"	M12x1,5	81 0132	61 Kč
Přípojka manometrová přechodová		druh F		inf. cena
ČSN 137522, 137524 F		vnitřní	vnitřní	obj.č.
.1 - konstrukční ocel, PN 630/200°C	M20x1,5	G1/2"	13 7522 04	65 Kč
.3 - korozivzdorná ocel, PN 630/300°C	M20x1,5	G1/2"	13 7522 11	162 Kč
Přípojka manometrová přechodová		druh G		inf. cena
ČSN 137523, 137524 G		vnitřní	vnitřní	obj.č.
.1 - konstrukční ocel, PN 630/200°C	M20x1,5L	G1/2"	13 7523 00	50 Kč
.3 - korozivzdorná ocel, PN 630/300°C	M20x1,5L	G1/2"	13 7523 01	132 Kč
Těsnění ploché manometrové		druh H		inf. cena
ČSN 137540.1, 137540			obj.č.	podle kusů
12 - pro přípojku M12x1,5 (G1/4") - PN 630	mat. Al - hliník		89830	2,80 Kč
20 - pro přípojku M20x1,5 (G1/2") - PN 630	mat. Al - hliník		89740	3,50 Kč
12 - pro přípojku M12x1,5 (G1/4") - PN 630	mat. Cu - měď		137540Cu	4,80 Kč
20 - pro přípojku M20x1,5 (G1/2") - PN 630	mat. Cu - měď		137540Cu	6,00 Kč



Objednávky:
EXIMUS CS, s.r.o.

Čapkova 22
678 01 Blansko

Tel.: 516 432 681-0

fax: 516 432 999, 681

E-mail: eximus@eximus.cz

www.eximus.cz

TLAKOMĚROVÉ KOHOUTY, KONDENZAČNÍ SMYČKY

KOHOUT TLAKOMĚROVÝ UZAVÍRACÍ, DRUH A, DIN 16260 a DIN 16262 bez zkušebního přípoje (dvojcestný)

od 10ks

nátrubková přípojka	čep	materiál	PN	obj. číslo	inf. cena
M12x1,5	M12x1,5	mosaz	6	1210195	277 Kč
G1/4"	G1/4"	mosaz	6	1210196	307 Kč
M20x1,5	M20x1,5	mosaz	25	121 0201	295 Kč
G1/2"	G1/2"	mosaz	25	121 0202	294 Kč



KOHOUT TLAKOMĚROVÝ ZKUŠEBNÍ, DRUH B, DIN 16263, ČSN 137513.5 se zkušebním přípojem M20x1,5 (trojcestný)

od 10ks

nátrubková přípojka	čep	materiál	PN	obj. číslo	inf. cena
M20x1,5	M20x1,5	mosaz	25	121 0203	305 Kč
G1/2"	G1/2"	mosaz	25	121 0204	355 Kč
M20x1,5	M20x1,5	nerez	25	137510.4	1 835 Kč



KOHOUT TLAKOMĚROVÝ PŘEPOUŠTĚCÍ TLAČÍTKOVÝ DVGW pro uzavírání vzduchu, plyných látek, plyných paliv

od 10ks

vstup, výstup	max. teplota	materiál	PN	obj. číslo	inf. cena
G1/2"	70 °C	Ms poniklovaná	4	A1304X080001	445 Kč



KONDENZAČNÍ SMYČKA ZAHNUTÁ

s nátrubkovou přípojkou M20x1,5

od 10ks

provedení	norma ČSN	materiál	PN	obj. číslo	inf. cena
s čepem	137530.1 "A"	uhl. ocel	250	1780066	195 Kč
s čepem	137530.3 "A"	nerez aust.	250	1780058	669 Kč
přivařovací	137530.1 "B"	uhl. ocel	250	1780067	169 Kč
přivařovací	137530.3 "B"	nerez aust.	250	1780059	548 Kč



smyčky je možné též se závitem G1/2", nebo se zahnutím doprava, na poptávku

KONDENZAČNÍ SMYČKA STOČENÁ

s nátrubkovou přípojkou M20x1,5

provedení	norma ČSN	materiál	PN	obj. číslo	inf. cena
s čepem	137530.1 "C"	uhl. ocel	250	1780068	250 Kč
s čepem	137530.3 "C"	nerez aust.	250	1780060	835 Kč
přivařovací	137530.1 "D"	uhl. ocel	250	1780069	220 Kč
přivařovací	137530.3 "D"	nerez aust.	250	1780061	680 Kč
přivařovací	DIN16282 "G"	uhl. ocel	100	1780128	289 Kč



smyčky je možné též se závitem G1/2" na poptávku

Objednávky:
EXIMUS CS, s.r.o.
Čapkova 22
678 01 Blansko

Tel.: 516 432 681-0
fax: 516 432 999, 681
E-mail: eximus@eximus.cz
www.eximus.cz

Tlakoměrové ventily ČSN

VENTIL TLAKOMĚROVÝ UZAVÍRACÍ, DRUH A, ČSN 137517

310.040.00

bez zkušebního přípoje (dvojcestný)


PROVEDENÍ STANDARDNÍ, ČSN 133060, ČSN 137501

těleso materiál uvedený v tabulce

vřeteno a kužel korozivzdorná ocel

těsnění bezazbestové

ruční kolečko plast



od 10ks

inf. cena

podle kusů

nátrubková přípojka	čep	materiál	PN	nejvyšší pracovní teplota	obj. číslo	inf. cena
M20x1,5	M20x1,5 .5	mosaz (1)	250	+200°C	111 0410	623 Kč
M20x1,5	M20x1,5 .2	konstrukční ocel	630	+525°C	111 0412	767 Kč
M20x1,5	M20x1,5 .3	korozivzdorná ocel	630	+300°C	111 0405	891 Kč
M20x1,5	M20x1,5 .4	korozivzdorná autenitická ocel	630	+500°C	111 0413	1 910 Kč

nátrubková přípojka	čep	materiál	PN	nejvyšší pracovní teplota	obj. číslo	inf. cena
G1/2"	G1/2" .5	mosaz (1)	250	+120°C	111 0713	694 Kč
G1/2"	G1/2" .2	konstrukční ocel	400	+120°C	111 0715	770 Kč
G1/2"	G1/2" .3	korozivzdorná autenitická ocel	400	+120°C	111 0696	2 000 Kč

G1/2" dle DIN16270

310.047.00

VENTIL TLAKOMĚROVÝ ZKUŠEBNÍ, DRUH B, ČSN 137518

310.041.00

se zkušebním přípojem M20x1,5 (trojcestný)


PROVEDENÍ STANDARDNÍ, ČSN 133060, ČSN 137501

těleso materiál uvedený v tabulce

vřeteno a kužel korozivzdorná ocel

těsnění bezazbestové

ruční kolečko plast



od 10ks

inf. cena

podle kusů

nátrubková přípojka	čep	materiál	PN	nejvyšší pracovní teplota	obj. číslo	inf. cena
M20x1,5	M20x1,5 .5	mosaz (1)	250	+200°C	111 0406	714 Kč
M20x1,5	M20x1,5 .2	konstrukční ocel	630	+525°C	111 0415	975 Kč
M20x1,5	M20x1,5 .3	korozivzdorná ocel	630	+300°C	111 0416	1 045 Kč
M20x1,5	M20x1,5 .4	korozivzdorná autenitická ocel	630	+500°C	111 0417	2 420 Kč

nátrubková přípojka	čep	materiál	PN	nejvyšší pracovní teplota	obj. číslo	inf. cena
G1/2"	G1/2" .5	mosaz (1)	250	+120°C	111 0712	801 Kč
G1/2"	G1/2" .2	konstrukční ocel	400	+120°C	111 0714	978 Kč
G1/2"	G1/2" .3	korozivzdorná ocel	400	+120°C	111 0697	2 525 Kč

mosaz (1)

nátrubková přípojka ocel

G1/2" dle DIN16271

310.048.00

Objednávky:

EXIMUS CS, s.r.o.

Čapkova 22

678 01 Blansko

Tel.: 516 432 681-0

fax: 516 432 999, 681

E-mail: eximus@eximus.czwww.eximus.cz


TLAKOMĚROVÉ VENTILY

VENTIL TLAKOMĚROVÝ UZAVÍRACÍ FORMA A DIN 16270

bez zkušebního přípoje (dvojcestný)

PROVEDENÍ STANDARDNÍ

těleso materiál uvedený v tabulce
vřeteno a kužel korozi a kyseliněvzdorná ocel
těsnění PTFE
ruční kolečko plast bez silikonu



od 10ks

nátrubková přípojka	čep	materiál	PN	rozsah pracovní teploty	obj. číslo	inf. cena podle kusů
M20x1,5	M20x1,5	mosaz (1)	250	-10 + 120°C	M60171	665 Kč
M20x1,5	M20x1,5	ocel	400	-10 + 200°C	M60172	665 Kč
M20x1,5	M20x1,5	nerez 1.4571	400	-10 + 200°C	M60173	1 450 Kč


nátrubková přípojka	čep	materiál	PN	rozsah pracovní teploty	obj. číslo	inf. cena
G1/2"	G1/2"	mosaz (1)	250	-10 + 120°C	G60151	635 Kč
G1/2"	G1/2"	ocel	400	-10 + 200°C	G60152	635 Kč
G1/2"	G1/2"	nerez 1.4571	400	-10 + 200°C	G60153	1 310 Kč

VENTIL TLAKOMĚROVÝ ZKUŠEBNÍ FORMA A DIN 16271

se zkušebním přípojem M20x1,5 (trojcestný)

PROVEDENÍ STANDARDNÍ

těleso materiál uvedený v tabulce
vřeteno a kužel korozi a kyseliněvzdorná ocel
těsnění PTFE
ruční kolečko plast bez silikonu



od 10ks

nátrubková přípojka	čep	materiál	PN	rozsah pracovní teploty	obj. číslo	inf. cena podle kusů
M20x1,5	M20x1,5	mosaz (1)	250	-10 + 120°C	M70171	770 Kč
M20x1,5	M20x1,5	ocel	400	-10 + 200°C	M70172	770 Kč
M20x1,5	M20x1,5	nerez 1.4571	400	-10 + 200°C	M70173	1 690 Kč

nátrubková přípojka	čep	materiál	PN	rozsah pracovní teploty	obj. číslo	inf. cena
G1/2"	G1/2"	mosaz (1)	250	-10 + 120°C	G70151	760 Kč
G1/2"	G1/2"	ocel	400	-10 + 200°C	G70152	760 Kč
G1/2"	G1/2"	nerez 1.4571	400	-10 + 200°C	G70153	1 630 Kč

mosaz (1) nátrubková přípojka ocel

Objednávky:
EXIMUS CS, s.r.o.

Čapkova 22
 678 01 Blansko

Tel.: 516 432 681-0

fax: 516 432 999, 681

E-mail: eximus@eximus.cz

www.eximus.cz