

KEW 2031 Klešťové miniampérmetry-KYORITSU KEW 2033

KEW 2431



od 2.660,-Kč



od 5.680,-Kč



od 10.115,-Kč

Určení:

Tato miniaturní měřidla odpovídají normě ČSN EN 61010-2-032 CAT III. Průměr kleště je 24 mm.

Svou konstrukcí a elektrickými parametry odpovídají zákonu č. 22 Sbírky a Nařízení vlády ČR č.168/97 a 169 Sbírky.

KEW 2031 - určen pro měření střídavých proudů. Má dva měřící rozsahy 20/200A. Vybaven funkcí „HOLD“ a automatické vypínání měřidla. Přesnost měření $\pm 2\% + 5D$. Přepínání rozsahů je ruční.

KEW 2033 - určen pro měření AC/DC proudu. Má dva měřící rozsahy 40/300 A. Přepínání rozsahů je automatické, je vybaven funkcí „HOLD“ a má automatické vypínání měřidla, což šetří životnost napájecí baterie. Tlačítko „0 ADJ“ automaticky nastavuje nulu displeje při měření stejnosměrného proudu.

KEW 2431 - určen pro měření unikajících střídavých proudů a střídavých proudů do 200 A. Je vybaven funkcí „HOLD“ a má automatické vypínání měřidla, což šetří životnost baterie. Tlačítko WIDE 50/60 Hz eliminuje vliv harmonických na přesnost měření. Přepínání rzsahů je ruční. Na rozsahu 20 mA je možno měřit unikající proud výkonových spotřebičů do 15 mA.

Technické parametry:

	Rozsah	měřící rozsah	přesnost
KEW 2033	40 A	0-40 A (50-60 Hz)	$\pm 1\% \pm 4D$
	300 A	20 - 300 A (20 Hz - 1 kHz)	$\pm 2.5\% \pm 4D$
		200 - 300 A (50 - 60 Hz)	$\pm 3,5\%$ 4% (20Hz-1kHz)
DC proud	40 A	0-40A	$\pm 1\% \pm 4D$
	300 A	20 - 300 A	$\pm 1.5\% \pm 4D$
		200 - 300 A	$\pm 3\%$

KEW 2431 AC proud Rozsah 20mA; 200mA; 200A
přesnost 40-400Hz $\pm 5\% + 6D$; $\pm 5\% + 6D$; $\pm 5\% + 4D$
přesnost v módu WIDE 50-60 Hz $\pm 2\% + 4D$; $\pm 5\% + 4D$
bez WIDE 50-60 Hz $\pm 3\% + 5D$; $\pm 3\% + 5D$;
 $\pm 5\% + 5D$

Maximální napětí v obvodu u všech měřidel je 300 V AC.
Průměr kleště je 24 mm.

Rozměry měřidel jsou 147x59x25 mm. Hmotnost je 100g.
Napájení: 2 ks baterii 1,5 V LR 44 nebo SR 44.

Rozsah dodávky: 2 ks napájecích baterií, pouzdro, návod k obsluze.

KEW 2002PA	Střídavý proud 200/2000A, PEAK HOLD, Napětí ss/stř 20/200/750/1000V, odporn 0-200ohm, frekvence 40Hz-1kHz, analogový výstup, kleště 55mm	5060,-
KEW 2002R	Střídavý proud 200/2000A, TRUE RMS, PEAK HOLD, Napětí ss/stř 20/200/750/1000V, odporn 0-200ohm, frekvence 40Hz-1kHz, analogový výstup, kleště 55mm	5620,-
KEW 2003A	Střídavý/ Stejnosměrný proud 200/2000A, Napětí ss/stř 20/200/750/1000V, odporn 0-200ohm, frekvence 40Hz-1kHz	8930,-
KEW 2009A	Střídavý/ Stejnosměrný proud 200/2000A, Napětí ss/stř 20/200/750/1000V, odporn 0-200ohm, frekvence 40Hz-1kHz, PEAK HOLD, kleště 55mm	10600,-
KEW 2010	Napětí Ss/Stř, mini kleště s externí zobr. jednotkou, ss 1/2/20A, stř 200mA/2A/20A, analogový výstup	12360,-
KEW 2016R	Střídavý proud 200/2000A, TRUE RMS, frekvence 40Hz-1kHz, kleště 55mm	5280,-
KEW 2017	3/4 Střídavý proud 200/600A střídavé napětí 200/750V, odporn 0-200ohm, frekvence 40Hz-1kHz, provoz teplota -10 až +50C	2510,-
KEW 2027	3/4 Kleště, multimeter, stř proud TRMS 200/600A, střídavé napětí 200/750V, odporn 0-200ohm, frekvence 40Hz-1kHz, provozní teplota -10až+50C	3610,-
KEW 2037	3/4 místa, TRMS s možností vypnutí, PEAK, HOLD, Ss/stř proud do 1000A / 600A, napětí ss/stř do 600V, odporn 0-4kohmy, frekvence 0-3kHz	8650,-
KEW 2300R	Digitální klešťový ampérmetr TRMS s otevřenými kleštěmi, rozsah 0 až 100A AC / DC, rozlišení 0,1A, indikace přítomnosti napěti na vodič	3180,-
KEW 2413F	Stejnosměrné/Střídavé kleště s velkým rozsahem a průměrem kleště 68mm, ss/stř 200mA/2A/20A/200A/1000A, analogový výstup ss/stř, PEAK HOLD 100/10msec.	13430,-
KEW 2415	3/2 místa, Střídavý proud 20mA/2A/100A, stř napětí 500V,frekvence 40Hz-1kHz, napájení 2x1,5V	10680,-
KEW 2417	3/4 místa TRMS, voděodolný, proud 200mA/2A/20A/200A/500A (citlivost 0,1mA), krytí IP 57, provoz teplota -10 až +50 st.C, kleště 40mm	15450,-
KEW 2432	Digitální klešťové Ampérmetry pro unikající proudy 3/4 místa rozsahy 2mA, 20mA a 100A Střídavých, kleště 40mm	11800,-
KEW 2433	Digitální klešťové Ampérmetry pro unikající proudy 3 3/4 místa rozsahy 2mA, 20mA a 100A Střídavých, kleště 40mm	10400,-
KEW 2433R	Digitální klešťové Ampérmetry TRUE RMS pro unikající proudy 3 3/4 místa rozsahy 2mA, 20mA a 100A Střídavých, kleště 40mm	11010,-
KEW 2434	Digitální klešťové Ampérmetry pro unikající proudy 3 3/4 místa rozsahy 40mA, 400mA a 100A Střídavých, kleště 28mm	5960,-
KEW 2608A	Ručkový přístroj s DATA DOLD , proud 6A/15A/60A/150A/300A, napětí 150/300/600V, teplota -20+150 st.C	1690,-
KEW 5000	Zážnamník unikajících proudů s krátkou dobou	8215,-
KEW 5001	Zážnamník unikajících proudů s dlouhou dobou	8810,-
KEW 8141	Kleště pro unikající proudy 24mm	4760,-
KEW 8042	Kleště pro unikající proudy 40mm	5655,-
KEW 8043	Kleště pro unikající proudy 68mm	8215,-

Změna cen podle aktuálního
kurzu Euro / CZK